

BÓNG, BỘ ĐÈN LED TUBE

Bóng Đèn LED Tube

- LED Samsung hiệu suất 150 lm/W: Chất lượng cao, hiệu suất cao, tuổi thọ cao.
- Hệ số trả màu cao (Ra = 85): Cho ánh sáng trung thực tự nhiên (đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam TCVN 7114: 2008).
- Khả năng chống hiệu ứng nhấp nháy ánh sáng (Flicker free): không gây mỏi mắt, mang lại cảm giác dễ chịu, bảo vệ đôi mắt.
- Khả năng chịu xung đột biến điện áp cao: Bảo vệ đèn khỏi tác động của các xung điện áp cao gây ra bởi các thiết bị khác. (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8241-4-5:2009/IEC6100-4-5:2005)
- Dải điện áp có thể hoạt động: 150 - 250 V
- Bảo hành: 2 năm

LED Tube T8 60/10W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	10
Hiệu suất phát quang (lm/W)	90/94
Quang thông (lm)	900/940
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (Đx) (mm)	26x603
Số lượng sp/thùng	20 cái

Giá bán lẻ đề xuất 112.200 Đ
Giá bán lẻ đề xuất Tube đầu đen xoay 122.100 Đ

LED Tube T8 120/16W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	16
Hiệu suất phát quang (lm/W)	110/115
Quang thông (lm)	1760/1840
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (Đx) (mm)	26x1213
Số lượng sp/thùng	20 cái

Giá bán lẻ đề xuất 179.300 Đ
Giá bán lẻ đề xuất Tube đầu đen xoay 189.200 Đ

LED Tube T8 120/20W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	20
Hiệu suất phát quang (lm/W)	110/115
Quang thông (lm)	2200/2300
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (Đx) (mm)	26x1213
Số lượng sp/thùng	12 cái

Giá bán lẻ đề xuất 244.200 Đ

Bóng đèn LED Tube thủy tinh, bọc nhựa

LED TUBE T8 TT01 60/10W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	10
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hiệu suất phát quang (lm/W)	90/94
Quang thông (lm)	900/940
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (Đx C) (mm)	26x603
Số lượng sp/thùng	20 cái

Giá bán lẻ đề xuất 81.400 Đ

LED TUBE T8 N02 60/10W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	10
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hiệu suất phát quang (lm/W)	90
Quang thông (lm)	900
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Kích thước (Đx C) (mm)	27x604
Số lượng sp/thùng	20 cái

Giá bán lẻ đề xuất 88.000 Đ

LED TUBE T8 TT01 120/16W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	16
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hiệu suất phát quang (lm/W)	110/125
Quang thông (lm)	1760/1840
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Kích thước (Đx C) (mm)	26x1213
Số lượng sp/thùng	20 cái

Giá bán lẻ đề xuất 91.300 Đ

LED TUBE T8 N02 120/16W



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Điện áp danh định (V/Hz)	220/50-60
Hiệu suất phát quang (lm/W)	110
Quang thông (lm)	2000
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Kích thước (Đx C) (mm)	26x1213
Số lượng sp/thùng	20 cái

Giá bán lẻ đề xuất 107.800 Đ

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT
 2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn

Bộ Đèn LED Tube

BD T8L M11/10Wx1.DA


Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	10
Hiệu suất phát quang (lm/W)	90/94
Quang thông (lm)	900/940
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (Lx)
Kích thước (DxRxC) (mm)	628x48x68
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất 169.400 Đ
BD T8L M11/16Wx1.DA


Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	16
Hiệu suất phát quang (lm/W)	110/115
Quang thông (lm)	1760/1840
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (Lx)
Kích thước (DxRxC) (mm)	1238x48x68
Số lượng sp/thùng	6 cái

Giá bán lẻ đề xuất 251.900 Đ

Bộ Đèn LED Tube Liên thân

BD LT03 T5 N02 60/8W.DA


Công suất (W)	8
Hiệu suất phát quang (lm/W)	90/95
Quang thông (lm)	720/760
Màu ánh sáng	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Kích thước (DxRxC) (mm)	570x33x35
Số lượng sp/thùng	20 cái

Giá bán lẻ đề xuất 124.100 Đ
BD LT03 T5 N02 120/16W.DA


Công suất (W)	16
Hiệu suất phát quang (lm/W)	85/90
Quang thông (lm)	1360/1440
Màu ánh sáng	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	20 000 (L70)
Kích thước (DxRxC) (mm)	1180x23x34
Số lượng sp/thùng	20 cái

Giá bán lẻ đề xuất 172.700 Đ

Bộ Đèn LED M26

BD M26L 30/9W


Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	77/83
Quang thông (lm)	700/750
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Kích thước (DxRxC) (mm)	300x75x25
Số lượng sp/thùng	8 cái

Giá bán lẻ đề xuất 129.800 Đ
BD M26L 60/18W


Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Hiệu suất phát quang (lm/W)	86/88
Quang thông (lm)	1550/1600
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000
Kích thước (DxRxC) (mm)	600x75x25
Số lượng sp/thùng	8 cái

Giá bán lẻ đề xuất 188.100 Đ
BD M26L 120/36W


Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	36
Hiệu suất phát quang (lm/W)	80/86
Quang thông (lm)	2900/3100
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Chỉ số hoàn màu	80
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (Lx)
Kích thước (DxRxC) (mm)	1200x75x25
Số lượng sp/thùng	8 cái

Giá bán lẻ đề xuất 303.600 Đ



Bộ Đèn LED Chống Ẩm

- **Bộ đèn đạt cấp bảo vệ IP65:** Có thể lắp đặt ở các khu vực có độ ẩm cao
- **Hệ số trả màu cao (Ra = 85):** Cho ánh sáng trung thực tự nhiên (đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam TCVN 7114: 2008).
- **Khả năng chống hiệu ứng nhấp nháy ánh sáng (Flicker free):** không gây mỏi mắt, mang lại cảm giác dễ chịu, bảo vệ đôi mắt.
- **Khả năng tương thích điện từ (EMC):** Giúp đèn LED hoạt động bình thường trong môi trường điện từ và không gây nhiễu đến hệ thống thiết bị khác (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7186:2010/CISPR 15:2009)
- **Khả năng chịu xung đột biến điện áp cao:** Bảo vệ đèn khỏi tác động của các xung điện áp cao gây ra bởi các thiết bị khác. (đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8241-4-5:2009/IEC6100-4-5:2005)
- **Dải điện áp có thể hoạt động: 150 - 250V**
- **Bảo hành: 2 năm**


D LN CA01L/16Wx1.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	16
Hiệu suất phát quang (lm/W)	115
Quang thông bóng (lm)	1.840
Nhiệt độ màu (K)	6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC) (mm)	1260x80x93
Giá bán lẻ đề xuất	782.000 Đ

D LN CA01L/16Wx2.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	32
Hiệu suất phát quang (lm/W)	115
Quang thông bóng (lm)	3.680
Nhiệt độ màu (K)	6500
Tuổi thọ (giờ)	30 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC) (mm)	1260x120x93
Giá bán lẻ đề xuất	1.089.000 Đ

BD M18L 60/18W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	18
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	90/95
Quang thông (lm)	1620/1700
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC) (mm)	630x80x78
Số lượng sp/thùng	06 cái
Giá bán lẻ đề xuất	559.900 Đ

BD M18L 120/35W.DA



Sử dụng chip LED Samsung

Công suất (W)	35
Hệ số công suất	0,9
Hiệu suất phát quang (lm/W)	90/100
Quang thông (lm)	3150/3500
Nhiệt độ màu (K)	3000/6500
Tuổi thọ (giờ)	25 000 (L70)
Cấp bảo vệ	IP65
Kích thước (DxRxC) (mm)	1220x80x78
Số lượng sp/thùng	06 cái
Giá bán lẻ đề xuất	882.200 Đ

Ghi chú:

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Vui lòng cập nhật thường xuyên về giá và sản phẩm mới trên website www.rangdong.com.vn